



Resumen

PALIGHT Premium es una placa de PVC espumado ligera, versátil y duradera, que además está optimizada para la utilización en serigrafía e impresión digital.

PALIGHT Premium está disponible en blanco brillante, lo cual asegura una interpretación del color sumamente vibrante y precisa. También está disponible en una variedad de colores estándar.

Al estar fabricada con el mejor sustrato de PVC, PALIGHT Premium proporciona una superficie suave con una excelente adhesión y consistencia de la tinta. Además, se puede cortar y elaborar con facilidad.

Palight Premium ha sido evaluada y probada por importantes fabricantes de impresoras digitales de superficie plana y fabricantes de sistemas de corte.

www.palramamericas.com

Beneficios principales

- Rendimiento completamente óptimo para imprimir, cortar, encaminamiento y más
- Evaluada y probada por importantes fabricantes de impresoras digitales de superficie plana y fabricantes de sistemas de corte
- La superficie más consistente, suave y del más brillante color blanco (*otros colores disponibles*)
- Disponible en una amplia variedad de espesores y tamaños
- Disponible sin máscara y enmascaramiento en uno o ambos lados
- Fácil de manipular con herramientas convencionales
- Superficie veteada o suave disponible



Usos típicos

- Presentaciones
- Presentaciones en punto de venta
- Carteles
- Decoración de interiores
- Exhibiciones y puestos
- Pintura, plastificado, vinilos con diseños de letras y formación de proyectos

Grano de madera suave o labrado

Añada más dimensión y carácter a sus carteles y presentaciones con nuestro acabado de grano de madera. Disponible en 3 mm, 6 mm, 13 mm y 19 mm.



Dimensiones estándar

Especificación		Imperial (pulgadas y pies)	Métrico (mm)
Blanco	Rango de espesor	.040" – .984"	1 – 25
	Rango de dimensión del panel (<i>algunos tamaños solo están disponibles en espesores de 3 mm y 6 mm</i>)	4' x 8' y 4' x 10' 5' x 8' y 5' x 10' 6'-8" x 10' (80" x 120") 50" x 100"	1220 x 2440 y 1220 x 3050 1525 x 2440 y 1525 x 3050 2030 x 3050
Grano de madera blanca	Rango de espesor	.118", .236", .512", .748"	3, 6, 13, 19
	Dimensión del panel	4' x 8'	1220 x 2440
Colores	Rango de espesor	.118", .236"	3, 6
	Dimensiones	4' x 8'	1220 x 2440

Notas importantes: No todos los tamaños, espesores y combinaciones de colores están disponibles según stock. Para disponibilidades específicas, contáctese con un representante de Palram. Dimensiones especiales disponibles a pedido con requisitos de pedido por cantidades mínimas.

¿Qué producto PALIGHT es adecuado para usted?

Producto	Aspectos destacados y consideraciones del producto
PALIGHT Premium Placa de 3, 6, 13 y 19 mm ahora disponible con superficie de grano de madera (sin enmascaramien-to)	<ul style="list-style-type: none"> El mejor rendimiento para usos de impresión y presentaciones El índice blanco más brillante para una excelente interpretación y precisión del color Disponible en una amplia variedad de espesores, dimensiones de paneles y colores estándar El enmascaramiento protector está disponible en uno o dos lados
PALIGHT EPS Vea la sección de ventas de Palight EPS para recibir más información (también conocida como PALFOAM™ en algunas regiones del mundo).	<ul style="list-style-type: none"> A un precio económicamente óptimo para usos y presentaciones de impresión digital y serigrafía de bajo costo Blanco de buena calidad para una variedad de usos Solo color blanco, espesores de 3 mm y 6 mm, placas de 4' x 8' y 5' x 10' Sin enmascaramiento protector Peso ligeramente más liviano

Fabricación, cuidado y mantenimiento

La información de fabricación, cuidado y mantenimiento está disponible en www.PalramAmericas.com/PalightPremium.



PALRAM AMERICAS
 9735 Commerce Circle
 Kutztown, PA, 19530 USA
 Tel: 800.999.9459
palramamericas@palram.com



Distribuidor autorizado

Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros hacen con el material, no garantizamos que se obtengan los mismos resultados descritos anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las afirmaciones sobre usos posibles o sugeridos de los materiales descritos anteriormente no deben constituir la conformación de una licencia sobre ningún derecho legal de PALRAM Industries que cubran aquel uso ni una recomendación de uso de dichos materiales, en la infracción de cualquier derecho legal. PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra política empresarial de desarrollo continuo del producto, le recomendamos consultar con su proveedor PALRAM Industries local para asegurarse de que haya obtenido la información más actualizada.

Protección: De nuestra línea de producción a su impresora:

Ordene "sin película protectora" o con película de polietileno protectora doble EverClean™, la cual mantiene la/s superficie/s libre/s de polvo, suciedad y abrasión.



La película protectora de Palight también reduce la necesidad de utilizar guantes para manipular la placa durante el proceso de impresión, lo cual ayuda a proteger la superficie de los aceites invisibles segregados por el cuerpo que podrían transferirse durante la manipulación. Calidad general mejorada. Menos restos.

Colores: de stock, diseño y personalizados

Palight Premium está disponible en una variedad de colores en stock, así como también en 25 colores de diseño y personalizados. Es posible que correspondan significativos requisitos mínimos de orden en el caso de los colores de diseño y personalizados. Contáctese con Palram para recibir más información.



	Color	Palram #	PANTONE®*
	blanco	ST-10	
	amarillo	ST-30	108U
	rojo	ST-50	1805C
	azul	ST-70	288C
	negro	ST-90	4C 2X
	gris	ST-100	430C

* Los colores impresos que se muestran aquí y las designaciones PANTONE® indicadas son solo combinaciones aproximadas. Para ver el color exacto, solicite un chip de muestra a un distribuidor Palram.

Certificación Normativa de Cumplimiento de Códigos

Las placas PALIGHT se consideran autoextinguibles y cumplen con los estándares internacionales más estrictos de resistencia al fuego.

Organización	Estándar	Clasificación
Underwriters Laboratories*	UL 94	V-0

* Ensayo equivalente a UL realizado por un laboratorio acreditado externo

